High5

LED-Mastleuchte, IP66. Gehäuse aus Druckgussaluminium, Front aus gehärtetem Glas. Basis und obere Abdeckung in texturiertem Hellgrau. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung (Multilens). Zur Montage an 60 mm Mast vorbereitet und mit 6 m Anschlusskabel vormontiert.Design: Christian Hvidt

High5

Produkt- und Umgebungsbilder

Artikelnummer

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
3000K					
	8246087892 **High5 Grau Lens 1 2560lm 3000K Ra>70 On/Off** **23W LED** 111 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Lens 1, Linse	**Klasse II** **IP66** **IK08**	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L430 x W175 x H200
	8246087915 **High5 Lens 2 2780lm 3000K Ra>70 On/Off** **23W LED** 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L98/B50>50.000 Lens 2, Linse	**Klasse II** **IP66** **IK08**	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L430 x W175 x H200
4000K					
	8246087863 **High5 Grau Lens 1 2730lm 4000K Ra>70 On/Off** **23W LED** 119 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Lens 1, Linse	**Klasse II** **IP66** **IK08**	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L430 x W175 x H200
	8246087931 **High5 Grau Lens 2 2960lm 4000K Ra>70 On/Off** **23W LED** 129 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L98/B50>50.000 Lens 2,	**Klasse II** **IP66** **IK08**	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen Anschlussleitung 2x1mm² 6m	L430 x W175 x H200
Zubehör					
	8249043943 • **Verzinkt Reduzierstück von Ø76 bis Ø60 Stahl**				L230 x W98 x H230

• = *Lieferzeit auf Anfrage.*