

Aneto 3-Phasig



Aneto 3-Phasig Weiss 2520lm 3000K Ra>90 DALI

Artikelnummer: 320717
EAN: 7021983207173



Elektrisch

System wattage: 30W
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2520lm
Lichtausbeute: 84 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Max. Umgebungstemperatur: 35°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 32°
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: ShopLine-DALI-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Höhe (mm) H: 120
Abdeckmaß (mm) D: 92
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.99

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 267 x 102 x 176



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 7 3