

Area 66



Area 66 Grau 5930lm 4000K Ra>80 DALI

Artikelnummer: 120004
EAN: 7021981200046




Elektrisch

System wattage: 46W
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Ableitstrom (mA): 0.30

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 5930lm
Lichtausbeute: 129 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L90/B50>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -25°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 100°
UGR: UGR<28



Steuerung/Dimmen

Typ: DALI

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
Anschluss: 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm² (+DALI)

Größe

Länge (mm) L: 1460
Breite (mm) W: 92
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1515 x 110 x 80

