Area 66



Area 66 Grau 5930lm 4000K Ra>80 DALI

120004 Artikelnummer:

EAN: 7021981200046

IP66 IK10 EL

Elektrisch

System wattage: 46W B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: PE Ableitstrom (mA): 0.30

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED 5930lm Lichtstrom (lm): 129 lm/W Lichtausbeute: 4000K Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L80/B10>100.000 Lebensdauer: L90/B50>50.000 Lebensdauer: Min. Umgebungstemperatur: -25°C Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal Abstrahlwinkel: 100° UGR: UGR<28

Steuerung/Dimmen

DALI Тур:

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung Breeam: BVB:

Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat Farbe: Grau Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen Anschluss: 7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 \text{ (+DALI)}$

Größe

Länge (mm) L: 1460 Breite (mm) W: 92 Höhe (mm) H: 70 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1515 x 110 x 80









