Basso



Basso 2000 Graphit 1540lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623194

EAN: 7021986231946

Elektrisch

System wattage: 14W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 1540lm 110 lm/W Lichtausbeute: Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L70/B50>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal Abstrahlwinkel: 120° Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:Klasse IIK Klasse:IK10IP Klasse:IP65Brandschutzklasse:850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Graphit Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen Modul: 2000 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Länge (mm) L:
 308

 Breite (mm) W:
 308

 Höhe (mm) H:
 88

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 1.9 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 308 x 308 x 88









