

## Basso 2000 Graphit 1540lm 3000K Ra>80 Sensor

Artikelnummer: 633194  
 EAN: 7021986331943



### Elektrisch

System wattage: 14W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1540lm  
 Lichtausbeute: 110 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 120°  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Sensor

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen  
 Modul: 2000  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 308  
 Breite (mm) W: 308  
 Höhe (mm) H: 88  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 308 x 308 x 88



7 0 2 1 9 8 6 3 3 1 9 4 3