

## Ceres Weiss 1500/2500 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 911126  
 EAN: 7021989111269  
 Ersetzt: 911121




### Elektrisch

Leistung: 13W/24W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm  
 Lichtausbeute: 107/114/93/100lm/W  
 Lichtfarbe: 3000/4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Abstrahlwinkel: 85°  
 UGR: UGR<19/22  
 Photobiologische Sicherheit: RG 1



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium-Grundplatte und PC-Front mit Aluminium-Reflektor  
 Farbe: Weiss (RAL 9003)

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 108  
 Abdeckmaß (mm) D: 290  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.28 / 1.91

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 298 x 298 x 130

