

## Circulus Gebürsteter Stahl 1420lm 2700K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 297000  
EAN: 7021982970009




### Elektrisch

System wattage: 15W  
Spannung: 220-240V

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1420lm  
Lichtausbeute: 95 lm/W  
Lichtfarbe: 2700K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>50.000  
Lebensdauer: L70/B50>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 110°  
UGR: UGR<25  
Photobiologische Sicherheit: RG 0



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP21

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
Farbe: Gebürsteter Stahl  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 45  
Abdeckmaß (mm) D: 360  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 55



7 0 2 1 9 8 2 9 7 0 0 9