

## Circulus Gebürsteter Stahl 1530lm 3000K Ra>80

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 297001  
 EAN: 7021982970016




#### Elektrisch

System wattage: 15W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

#### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1530lm  
 Lichtausbeute: 102 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>50.000  
 Lebensdauer: L70/B50>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0



#### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

#### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP21

#### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B

#### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
 Farbe: Gebürsteter Stahl  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

#### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
 Anschluss: Anschlussklemme

#### Größe

Höhe (mm) H: 45  
 Abdeckmaß (mm) D: 360  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 370 x 370 x 55

