

EcoLine Office 1200 Weiss 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246090504
 EAN: 5703821172400



• = Lieferzeit auf Anfrage.



Elektrisch

System wattage: 30W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 4350lm
 Lichtausbeute: 145 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt/Indirekt 60/40%
 Optik: Double parabolic louvre, satin matt
 UGR: UGR<16

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
 Farbe: Weiss (Reines Weiss, Glanz 25%)
 Werkstoff der Abdeckung: Aluminium

Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen
 Modul: 1200
 Stahlseile: 2x2m Stahlseile m Schlingen M13 2 Beschlägen
 Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm² 2,5m weiss
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 1200
 Breite (mm) W: 142
 Höhe (mm) H: 81
 Gewicht (kg) brutto/netto: 6.2 / 6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1255 x 146 x 95



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 0 0