


## Econ LED Gebürsteter Stahl 650lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 187193  
EAN: 7021981871932




### Elektrisch

System wattage: 10W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 650lm  
Lichtausbeute: 65 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 120°  
UGR: UGR<22  
Photobiologische Sicherheit: RG 0



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Gebürsteter Stahl  
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 92  
Abdeckmaß (mm) D: 300  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.955

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 305 x 305 x 95

