










Runde Leuchte in mehreren Größen. Vandalismusgeschützt mit schlagfester Polycarbonat-Opalabschirmung. Die gesamte Leuchte ist für gemeinsame Zugangswege zugelassen und mit Schlagfestigkeit IK10 klassifiziert. Kl II, 2 Kabeleingänge und Möglichkeit zur Durchverdrahtung über die integrierten Schnellklemmen. Zur Wand- oder Deckenmontage mit verborgener oder sichtbarer Kabelführung. Viele Lichtquellenvarianten sowie Sensor- und drahtlose Steuerung und Notlicht.

Econ



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
2700K				
 <p>111893 Econ Weiss E27 500lm 2700K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung 10W LED 50 lm/W SDCM:6 L70/B50>50.000 Abstrahlwinkel: 120°, Direkt, Opal</p>	<p>Klasse II IP21 decke / IP20 wand IK10</p>	<p>Phasenabschnittsdi mmung</p>	<p>Anbau, Innen Anschlussklemme</p>	<p>Ø280 x H85</p>
Andere				
 <p>111193 Econ Weiss E27 LED Opal</p>	<p>Klasse II IP21 decke / IP20 wand IK10</p>		<p>Anbau, Innen Anschlussklemme</p>	<p>Ø280 x H85</p>
 <p>111194 Econ Weiss E27 IP44 LED Opal</p>	<p>Klasse II IP44 IK10</p>		<p>Anbau, Innen Anschlussklemme</p>	<p>Ø280 x H85</p>
 <p>111195 Econ Weiss E27 IP44 Sensor LED Opal</p>	<p>Klasse II IP44 IK10</p>	<p>Sensor</p>	<p>Anbau, Innen Anschlussklemme</p>	<p>Ø280 x H85</p>
 <p>141191 Econ Midi Alu Weiss E27 Abstrahlwinkel: 120°, Direkt, Opal</p>	<p>Klasse I IP44 IK10</p>		<p>Anbau, Innen Anschlussklemme</p>	<p>Ø350 x L350 x W350 x H98</p>
 <p>141192 Econ Midi Alu Weiss E27 Sensor Abstrahlwinkel: 120°, Direkt, Opal</p>	<p>Klasse I IP44 IK10</p>	<p>Sensor</p>	<p>Anbau, Innen Anschlussklemme</p>	<p>Ø350 x L350 x W350 x H98</p>
 <p>141193 Econ Midi Alu Weiss 2xE27 Abstrahlwinkel: 120°, Direkt, Opal</p>	<p>Klasse I IP44 IK10</p>		<p>Anbau, Innen Anschlussklemme</p>	<p>Ø350 x H98</p>