

## Fevik Graphit 1500/2500 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623261  
 EAN: 7021986232615  
 Ersetzt: 623237




### Elektrisch

Leistung: 13W/25W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60



### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1400/2390lm  
 Lichtausbeute: 108/96lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Reflektor  
 Abstrahlwinkel: 100°



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Außen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Breite (mm) W: 223  
 Höhe (mm) H: 110  
 Tiefe (T): 276  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 300 x 233 x 120

