

Fevik Asymmetric



Fevik Asymmetric Graphit Asymmetrisch 2320lm 3000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 623250
EAN: 7021986232509



Elektrisch

System wattage: 25W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2320lm
Lichtausbeute: 93 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>70
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Asymmetrisch
Optik: Glas klar

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Außen
Anschluss: Anschlussklemme
Windangriffsfläche: 0,0233m² - Max 4 kg

Größe

Länge (mm) L: 300
Breite (mm) W: 223
Höhe (mm) H: 110
Tiefe (T): 276
Gewicht (kg) brutto/netto: 3,96 / 3,3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 276 x 223 x 110

