

# Frame Mini



## Frame Mini Schwarz 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605451  
EAN: 7021986054514



### Elektrisch

System wattage: 6.5W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 125, B16: 200

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 550lm  
Lichtausbeute: 85 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B20>100.000  
Lebensdauer: L80/B20>75.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 110°  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz (RAL 9004)  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 240  
Breite (mm) W: 150  
Höhe (mm) H: 77  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.75

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 248 x 158 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 4 5 1 4