

Frame Graphit 730lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605591
 EAN: 7021986055917




Elektrisch

Leistung: 8W
 System wattage: 7.7W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 730lm
 Lichtausbeute: 95 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B20>100.000
 Lebensdauer: L80/B20>75.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 110°
 Photobiologische Sicherheit: RG 0



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 320
 Breite (mm) W: 180
 Höhe (mm) H: 77
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 328 x 188 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 9 1 7