



Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren. Mit individueller Lichtstärkenanpassung!

Frame



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
Graphit, 3000K				
	605561	Klasse II	Phasenabschnittsdi	L320 x W180 x H77
	Frame Graphit 670lm 3000K Ra>80	IP66	mmung	Anschlussklemme
	Phasenabschnittsdimmung	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3			
	L70/B20>100.000			
Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal				
	605562	Klasse II	mit integriertem Dä	L320 x W180 x H77
	Frame Graphit 670lm 3000K Ra>80	IP66	mmerungsschalter	Anschlussklemme
	mit integriertem	IK10		
	Dämmerungsschalter			
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3			
L70/B20>100.000				
Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal				
Graphit, 4000K				
	605591	Klasse II	Phasenabschnittsdi	L320 x W180 x H77
	Frame Graphit 730lm 4000K Ra>80	IP66	mmung	Anschlussklemme
	Phasenabschnittsdimmung	IK10		
	7.7W LED			
	95 lm/W SDCM:3			
	L70/B20>100.000			
Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal				
Schwarz, 3000K				
	605551	Klasse II	Phasenabschnittsdi	L320 x W180 x H77
	Frame Schwarz 670lm 3000K Ra>80	IP66	mmung	Anschlussklemme
	Phasenabschnittsdimmung	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3			
	L70/B20>100.000			
Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal				
	605552	Klasse II	mit integriertem Dä	L320 x W180 x H77
	Frame Schwarz 670lm 3000K Ra>80	IP66	mmerungsschalter	Anschlussklemme
	mit integriertem	IK10		
	Dämmerungsschalter			
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3			
L70/B20>100.000				
Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal				
Weiss, 3000K				

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 605541 Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	Phasenabschnittsdi- m-mung	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77
 605542 Frame Weiss 670lm 3000K Ra>80 mit integriertem Dämmerungsschalter 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000 Abstrahlwinkel: 110°, Direkt, Opal	Klasse II IP66 IK10	mit integriertem Dä- mmerungsschalter	Anbau, Innen / Außen Anschlussklemme	L320 x W180 x H77