



LED-Mastleuchte, IP66. Gehäuse aus Druckgussaluminium, Front aus gehärtetem Glas. Basis und obere Abdeckung in texturiertem Hellgrau. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung (Multilens). Zur Montage an 60 mm Mast vorbereitet und mit 6 m Anschlusskabel vormontiert. Design: Christian Hvidt

High5



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
3000K					
	8246087892	Klasse II	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen	L430 x W175 x H200
	High5 Grau Lens 1 2560lm 3000K	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Ra>70 On/Off	IK08			
	23W LED				
	111 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Lens 1, Linse				
	8246087915	Klasse II	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen	L430 x W175 x H200
	High5 Lens 2 2780lm 3000K Ra>70	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	On/Off	IK08			
	23W LED				
	121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Lens 2, Linse				
4000K					
	8246087863	Klasse II	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen	L430 x W175 x H200
	High5 Grau Lens 1 2730lm 4000K	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Ra>70 On/Off	IK08			
	23W LED				
	119 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Lens 1, Linse				
	8246087931	Klasse II	On/Off	Mast - top (Ø60mm), Außen	L430 x W175 x H200
	High5 Grau Lens 2 2960lm 4000K	IP66		Anschlussleitung 2x1mm² 6m	
	Ra>70 On/Off	IK08			
	23W LED				
	129 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Lens 2,				
Zubehör					
	8249043943 •				L230 x W98 x H230
	Verzinkt Reduzierstück von Ø76 bis Ø60 Stahl				

• = Lieferzeit auf Anfrage.