

Hovden Graphit Mini 540lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 630000
 EAN: 7021986300000



Elektrisch

System wattage: 8W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 540lm
 Lichtausbeute: 68 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Linse
 Abstrahlwinkel: 15°
 Sichtbares Flimmern (SVM): 0
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK04
 IP Klasse: IP67

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
 Kabel: Kabel 2m
 Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe

Länge (mm) L: 95
 Breite (mm) W: 46
 Höhe (mm) H: 100
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 150 x 125 x 65



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 0 0