

## Hurdal 1200 Weiss 3460lm 3000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 113101  
 EAN: 7021981131012



### Elektrisch

System wattage: 24W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
 PE Ableitstrom (mA): 0.25

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtquelle enthalten: Ja  
 Lichtstrom (lm): 3460lm  
 Lichtausbeute: 144 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Sichtbares Flimmern (SVM): 0.09  
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 1200  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 1200  
 Breite (mm) W: 72  
 Höhe (mm) H: 76  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.65

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1223 x 76 x 88

