

# Inspire R



## Inspire R Schwarz 300 950lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212429  
EAN: 7021982124297



### Elektrisch

System wattage: 15W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 950lm  
Lichtausbeute: 63 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Linse  
Abstrahlwinkel: 55°  
UGR: UGR < 19  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.1  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03  
Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz (RAL 9004)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
Modul: Einbau  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 303  
Breite (mm) W: 62  
Höhe (mm) H: 40  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.45

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 317 x 121 x 54

