Junistar Soft

sg

Junistar Soft Gebürsteter Stahl 790lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 903312

EAN: 7021989033127

SELV IP54 WW IsoSafe

9\//

Elektrisch
Leistung:

System wattage: 11W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 790lm Lichtausbeute: 72 lm/W Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex: Ra 98 MacAdams Faktor: SDCM: 2 L90/B10>100.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Reflektor Optik: 42° Abstrahlwinkel: Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV IP Klasse: IP54/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Gebürsteter Stahl Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen Anschluss: Anschlussklemme

Größe

 Höhe (mm) H:
 53

 Abdeckmaß (mm) D:
 94

 Lochmaß (mm):
 83

 Einbautiefe (mm):
 51

 Abstand zu brennbaren Materialen (mm):
 10mm

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 0.58 / 0.58

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 85









