

Langfoss Mini



Langfoss Mini Graphit 5220lm 4000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 641914
 EAN: 7021986419146



Elektrisch

System wattage: 39W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 5220lm
 Lichtausbeute: 134 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>70
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B50>100.000
 Lebensdauer: L94>50.000
 Min. Umgebungstemperatur: -40°C
 Lichtverteilung: Asymmetrisch
 Optik: Linse
 Sichtbares Flimmern (SVM): 0.04
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

*Aus dem Sortiment
 genommen*

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Innen / Außen
 Kabel: Anschlussleitung 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Anschluss: Quick connector
 Windangriffsfläche: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Größe

Länge (mm) L: 362
 Breite (mm) W: 265
 Höhe (mm) H: 85
 Gewicht (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 400 x 290 x 105

