

# Langfoss Mini



## Langfoss Mini Graphit 5220lm 4000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 641914  
EAN: 7021986419146



### Elektrisch

System wattage: 39W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 5220lm  
Lichtausbeute: 134 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>70  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B50>100.000  
Lebensdauer: L94>50.000  
Min. Umgebungstemperatur: -40°C  
Lichtverteilung: Asymmetrisch  
Optik: Linse  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.04  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

*Aus dem Sortiment  
genommen*

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss  
Farbe: Graphit  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss

Montage: Innen / Außen  
Kabel: Anschlussleitung 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
Anschluss: Quick connector  
Windangriffsfläche: 0,0756m<sup>2</sup> - Max 10,2 kg

### Größe

Länge (mm) L: 362  
Breite (mm) W: 265  
Höhe (mm) H: 85  
Gewicht (kg) brutto/netto: 6.3 / 5.7

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 400 x 290 x 105

