

Langfoss Mini



Langfoss Mini Graphit 4850lm 3000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 641938
EAN: 7021986419382
Ersetzt: 641912



Elektrisch

System wattage: 35W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 4850lm
Lichtausbeute: 139 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>70
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B50>100.000
Lebensdauer: L94>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -40°C
Lichtverteilung: Asymmetrisch
Optik: Linse

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP66
Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Innen / Außen
Kabel: Anschlussleitung 3x1mm² 2m, H07RN-F
Windangriffsfläche: 0,0756m² - Max 10,2 kg

Größe

Länge (mm) L: 362
Breite (mm) W: 265
Höhe (mm) H: 85
Gewicht (kg) brutto/netto: 6,55 / 5,7

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 395 x 280 x 100



7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 8 2