

Lineal recessed



Lineal recessed Corner Weiss 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095716
EAN: 5703821180221



Elektrisch

System wattage: 17W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1970lm
Lichtausbeute: 116 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L93/>50.000
Lichtverteilung: Direkt
UGR: UGR<28
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
Modul: Corner
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 627
Breite (mm) W: 581
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 652 x 604 x 81



cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 2 1