

Lineal recessed



Lineal recessed Corner Weiss 1970lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelnummer: 8246095716
 EAN: 5703821180221



Elektrisch

System wattage: 17W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1970lm
 Lichtausbeute: 116 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lebensdauer: L93/>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 UGR: UGR<28
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
 Modul: Corner
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 627
 Breite (mm) W: 581
 Höhe (mm) H: 70
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 652 x 604 x 81



cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 2 1