

# Lineal Cubic



## Lineal Cubic 560 Weiss 2150lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelnummer: 8246095729  
EAN: 5703821180238



### Elektrisch

System wattage: 27W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Lichtstrom (lm): 2150lm  
Lichtausbeute: 80 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Cubic Optic Schwarz  
UGR: UGR<19

*Aus dem Sortiment  
genommen*

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

### Richtlinien

Breem: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Modul: 560  
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

### Größe

Länge (mm) L: 561  
Breite (mm) W: 42  
Höhe (mm) H: 70  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 650 x 95 x 64

