# Lineal surface



# Lineal surface 1120 Schwarz 1830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095062 EAN: 5703821179140



## Elektrisch

System wattage: 17W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Ableitstrom (mA): 0.29

## Lichttechnik

LED Leuchtmittel: Lichtstrom (lm): 1830lm Lichtausbeute: 108 lm/W Lichtfarbe: 4000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 SDCM: 3 MacAdams Faktor: Lebensdauer: L80/B10>100.000 Lebensdauer: L93/>50.000 Lichtverteilung: Direkt UGR: UGR<26 Photobiologische Sicherheit: RG 0

#### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

## Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I IK Klasse: IK08 IP Klasse: IP20

# Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

# Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Schwarz

# Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
Modul: 1120
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit
Durchgangsverdrahtung

#### Größe

 Länge (mm) L:
 1121

 Breite (mm) W:
 42

 Höhe (mm) H:
 70

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 2.8 / 2.6

# Verpackung

Verpackungsmaße (mm):  $1275 \times 50 \times 80$ 





