

Lineal Corner Weiss 1970lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelnummer: 8246094759
 EAN: 5703821178099



Elektrisch

System wattage: 17W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1970lm
 Lichtausbeute: 116 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lebensdauer: L93/>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 UGR: UGR<28
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss

Montage/Anschluss


Montage: Abgependelt, Innen
 Modul: Corner
 Stahlseile: 1x2m Stahlseile m Deckenhalterung
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe


Länge (mm) L: 642
 Breite (mm) W: 42
 Höhe (mm) H: 70
 Tiefe (T): 571
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 640 x 585 x 75



Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	



cd/kdm η = 100 %
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 9 9