


Namsen 1200 Weiss m/ 2 x Buchse 2110lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 112025
EAN: 7021981120252



Elektrisch

System wattage: 27W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2110lm
Lichtausbeute: 78 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<28
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
Modul: 1200
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 1195
Breite (mm) W: 69
Höhe (mm) H: 46
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1200 x 75 x 55

