

## Namsen 1200 Weiss m/ 2 x Buchse 2110lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 112032  
 EAN: 7021981120320



### Elektrisch

System wattage: 27W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 2110lm  
 Lichtausbeute: 78 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<28  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
 Farbe: Weiss  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 1200  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 1195  
 Breite (mm) W: 69  
 Höhe (mm) H: 46  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1200 x 75 x 55

