

## Place Schwarz 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Schweden

Artikelnummer: 8246090614  
 EAN: 5703821172110



### Elektrisch

System wattage: 28W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 2510lm  
 Lichtausbeute: 90 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L90/B10>50.000  
 Lebensdauer: L70/B10>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt

### Steuerung/Dimmen

Typ: DYNADIM Pr.2 Schweden

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP66  
 Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss  
 Farbe: Schwarz (Glanz 20%)  
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss



Montage: Mast - top (Ø60mm), Außen  
 Kabel: Anschlussleitung 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
 Windangriffsfläche: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

### Größe

Höhe (mm) H: 291  
 Abdeckmaß (mm) D: 600  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 9.3 / 9.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 625 x 625 x 300



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 1 1 0