

# Prelude Square



## Prelude Square Weiss 1400lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 111393  
EAN: 7021981113933



### Elektrisch

System wattage: 12W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1400lm  
Lichtausbeute: 117 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B50>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Acryl Abschirmung

### Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Breite (mm) W: 519  
Höhe (mm) H: 59  
Tiefe (T): 62  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.963 / 0.963

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 528 x 65 x 65

