


Prelude Square



Prelude Square Weiss m/ Buchse 1400lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 111394
EAN: 7021981113940



Elektrisch

System wattage: 12W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1400lm
Lichtausbeute: 117 lm/W
Lichtfarbe: 2000-4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Acryl Abschirmung

Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 590
Höhe (mm) H: 59
Tiefe (T): 62
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.16 / 1.16

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 598 x 65 x 65

