

# Prelude Square



## Prelude Square Weiss 1490lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111370  
EAN: 7021981113704



### Elektrisch

System wattage: 16W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1490lm  
Lichtausbeute: 93 lm/W  
Lichtfarbe: 2700K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>50.000  
Lebensdauer: L80/B10>60.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Acryl Abschirmung  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.04  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.04

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Breite (mm) W: 519  
Höhe (mm) H: 59  
Tiefe (T): 62  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 528 x 65 x 65

