

Prelude Square



Prelude Square Weiss 1620lm 3000K Ra>90 PIR Sensor

Artikelnummer: 111375
EAN: 7021981113759



Elektrisch

System wattage: 13W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1620lm
Lichtausbeute: 125 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Acryl Abschirmung

Steuerung/Dimmen

Typ: PIR Sensor

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 615
Höhe (mm) H: 59
Tiefe (T): 62
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.068

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 625 x 77 x 65

