


# Prelude Square



## Prelude Square Schwarz m/ Buchse 1460lm 2700K Ra>90

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111384  
EAN: 7021981113841



#### Elektrisch

System wattage: 13W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

#### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1460lm  
Lichtausbeute: 112 lm/W  
Lichtfarbe: 2700K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Acryl Abschirmung

#### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

#### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP40 (vertikal montiert)

#### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

#### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz (RAL 9004)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

#### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

#### Größe

Breite (mm) W: 590  
Höhe (mm) H: 59  
Tiefe (T): 62  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 596 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 8 4 1