

Prelude Square



Prelude Square Schwarz 1500lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111390
EAN: 7021981113902



Elektrisch

System wattage: 16W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1500lm
Lichtausbeute: 94 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lebensdauer: L80/B10>60.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Acryl Abschirmung

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 519
Höhe (mm) H: 59
Tiefe (T): 62
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.898 / 0.799

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 528 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 0 2