

Prelude Weiss m/ Buchse 1020lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111341
 EAN: 7021981113414



Elektrisch

System wattage: 14W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1020lm
 Lichtausbeute: 73 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 560
 Breite (mm) W: 70
 Höhe (mm) H: 80
 Tiefe (T): 80
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 570 x 90 x 80



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 1 4