

Prelude Weiss m/ 2 x Buchse 1020lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111343
EAN: 7021981113438



Elektrisch

System wattage: 14W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1020lm
Lichtausbeute: 73 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<25
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 630
Breite (mm) W: 70
Höhe (mm) H: 81
Tiefe (T): 81
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.2 / 0.81

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 640 x 90 x 80



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 3 8