

# Rax ECO 150



## Rax ECO 150 Weiss 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212568  
EAN: 7021982125683



### Elektrisch

Leistung: 8W/17W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 880lm/930lm/1790lm/1900lm  
Lichtausbeute: 110/116/105/112lm/W  
Lichtfarbe: 3000/4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 89°  
UGR: UGR<22  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.02  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01  
Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat (PC)  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Innen  
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 83  
Abdeckmaß (mm) D: 166  
Lochmaß (mm): 150  
Einbautiefe (mm): 83  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.72 / 0.618

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 189 x 172 x 94

