

Rax ECO 150



Rax ECO 150 Weiss 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212568
EAN: 7021982125683



Elektrisch

Leistung: 8W/17W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 880lm/930lm/1790lm/1900lm
Lichtausbeute: 110/116/105/112lm/W
Lichtfarbe: 3000/4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 89°
UGR: UGR<22
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.02
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Innen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 83
Abdeckmaß (mm) D: 166
Lochmaß (mm): 150
Einbautiefe (mm): 83
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.72 / 0.618

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 189 x 172 x 94

