Rax Soft 150



Rax Soft 150 Schwarz 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212559

EAN: 7021982125591

SELV IP44 IK08 III EL

Elektrisch

System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Frekvenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

LED Leuchtmittel: Lichtstrom (lm): 1580lm EM 330 lm Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Lichtausbeute: 105 lm/W Lichtfarbe: 4000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 2 Lebensdauer: L90/B10>100.000 Lichtverteilung: Direkt Optik: Schwarz reflektor Abstrahlwinkel: 65° UGR: UGR<19 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV IK Klasse: IK08 IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:Flammbeständiges PolycarbonatFarbe:SchwarzWerkstoff der Abdeckung:Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss

Montage:Einbau, InnenKabel:Anschlussleitung 5x0,75mm²Anschluss:5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

 Höhe (mm) H:
 83

 Abdeckmaß (mm) D:
 166

 Lochmaß (mm):
 150

 Einbautiefe (mm):
 80

 Gewicht (kg) brutto/netto:
 0.97 / 0.77

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): $190 \times 190 \times 92$









