


Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 212574
EAN: 7021982125744



Elektrisch

System wattage: 28W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 20, B16: 32, C10: 20, C16: 32

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2600lm (@6500K)
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): EM 280lm
Lichtausbeute: 93 lm/W
Lichtfarbe: 2700-6500K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Satin Matt Reflector
Abstrahlwinkel: 68°
Photobiologische Sicherheit: RG 1



Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat
Farbe: Weiss/Satin mat
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 83
Abdeckmaß (mm) D: 166
Lochmaß (mm): 150
Einbautiefe (mm): 80
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.916 / 0.77

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 95

