

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212501
EAN: 7021982125010
Ersetzt: 8246092706



Elektrisch

System wattage: 13W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1600lm
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Nötlicht 380 lumen
Lichtausbeute: 123 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Satin Matt Reflector
Abstrahlwinkel: 68°
UGR: UGR<19 bis zu 750 mA/3140 lm
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.09
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Bream: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat
Farbe: Weiss/Satin mat
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm²
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 83
Abdeckmaß (mm) D: 166
Lochmaß (mm): 150
Einbautiefe (mm): 80
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 1 0