


Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212502
EAN: 7021982125027
Ersetzt: 8246092696



Elektrisch

System wattage: 13W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1650lm
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): EM 390lm
Lichtausbeute: 127 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Satin Matt Reflector
Abstrahlwinkel: 68°
UGR: UGR<19 bis zu 250 mA/1180 lm
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.09
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat
Farbe: Weiss/Satin mat
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 83
Abdeckmaß (mm) D: 166
Lochmaß (mm): 150
Einbautiefe (mm): 80
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 92

