


# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212506  
EAN: 7021982125065



### Elektrisch

System wattage: 22W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2160lm  
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): EM 300lm  
Lichtausbeute: 98 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Satin Matt Reflector  
Abstrahlwinkel: 68°  
UGR: UGR<22 bis zu 800 mA/2800 lm  
Photobiologische Sicherheit: RG 1



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat  
Farbe: Weiss/Satin mat  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 83  
Abdeckmaß (mm) D: 166  
Lochmaß (mm): 150  
Einbautiefe (mm): 80  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 92

