

# Sense 300X300



## Sense 300X300 Weiss 2250lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212140  
EAN: 7021982121401



### Elektrisch

System wattage: 26W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2250lm  
Lichtausbeute: 87 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B20>100.000  
Lebensdauer: L90>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<22  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 300  
Breite (mm) W: 300  
Höhe (mm) H: 25  
Lochmaß (mm): 285  
Einbautiefe (mm): 25  
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.6 / 3

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 345 x 310 x 65

