Sense 300X300

Sense 300X300 Weiss 2350lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelnummer: 212274
EAN: 7021982122743

SELV | IP40 | IK08 | EL



Elektrisch

System wattage:	26W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	2350lm
Lichtausbeute:	90 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>100.000
Lebensdauer:	L90>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen
Anschluss:	5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	300
Breite (mm) W:	300
Höhe (mm) H:	25
Lochmaß (mm):	285
Einbautiefe (mm):	29
Gewicht (kg) brutto/netto:	3.434 / 2.834

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	345 x 310 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 4 3